

ボルト・ナット類



ボルトM8×20



ナット3/8



袋ナット



長ナット

ボルト・ナット

サイズ	材質	箱入数
M8×20mm	メッキ	600個
M8×25mm	メッキ	600個
W5/16×20mm	メッキ	500個
M8×20mm	SUS	600個

ボルト

サイズ	材質	箱入数
M8×25mm	メッキ	300個
M8×30mm	メッキ	300個
平径(17)W3/8×20mm	メッキ	100個
平径(17)W3/8×25mm	メッキ	100個
平径(17)W3/8×32mm	メッキ	100個
平径(19)W1/2×25mm	メッキ	100個
平径(19)W1/2×32mm	メッキ	100個
M8×25mm	SUS	200個
M8×32mm	SUS	200個
平径(17)W3/8×20mm	SUS	100個
平径(17)W3/8×25mm	SUS	100個
平径(17)W3/8×32mm	SUS	100個
平径(19)W1/2×25mm	SUS	100個
平径(19)W1/2×32mm	SUS	50個

ナット

サイズ	材質	箱入数
W5/16	メッキ	500個
W3/8	メッキ	300個
W1/2	メッキ	150個
M8	メッキ	600個
M10	メッキ	300個
M12	メッキ	200個
W3/8	SUS	300個
W1/2	SUS	150個
M8	SUS	600個
M10	SUS	300個
M12	SUS	200個

袋ナット

サイズ	材質	箱入数
W3/8	メッキ	300個
W1/2	メッキ	150個
W3/8	SUS	300個
W1/2	SUS	200個

長ナット

サイズ	材質	箱入数
W3/8×40mm	メッキ	90個
W1/2×40mm	メッキ	75個
W3/8×40mm	SUS	100個
W1/2×40mm	SUS	75個

(3) ガスケット

a) ガスケットの概要

ダクトの接続、並びにダクトと機器とを接続する場合に用いられるガスケットは、従来アスベスト（石綿）が使われていた。しかし、アスベストが有害物質の認定を受け建材の分野から姿を消した後、ガラス繊維やロックウール繊維などの、いわゆるノンアスベスト繊維でできている紡織品や、フェルト状製品が多く使われるようになった。

建設省の仕様書によれば、

(イ) テープ状のものとし、厚さは、アングルフランジ工法ダクト用は3mm以上、コーナーボルト工法ダクト用は5mm以上とする。

(ロ) 建設大臣認定品とするという条件がつけられているが、この2条件をクリアするガスケットは、複数メーカーからすでに販売されている。